

1 PODŁOGA NA GRUNCIE

pyłki ceramiczne lub gresowe / panele - 2,0 cm wykleja betonowa zbrojona przednakładkowo siećka Ø 4,5 mm o oczkach 20 x 20 cm - 7,0 cm folia PVC pyły styropianowe typu podłoga układane na zakład 2 x 10,0 cm 2 x 10,0 cm 2 x papa asfaltowa izolacyjna na lepiku łączona zakład (lepik nieozpuszczający styropianu) ciężki beton zwięzły zaleany na gładko - 10,0 cm podspółka plastikowa stabilizowana - 30,0 cm grunt rodzimy	100
---	------------

2 STROP NAD PARTEREM NR 1

płyta OSB - 2,2 cm
 folia paropięzpuszczalna
 pas dachy przedłużonych więzadłów dachowych
 8,0 x 20,0 cm / pomiędzy wnętrza mineralna typu dach - 20,0 cm
 ruszt z profili ociekających
 / pomiędzy rusztem wnętrza mineralna typu dach - 10,0 cm
 folia parozachłonna
 płyta GK - 1,25 cm

3 STROP NAD PARTEREM NR 2

panele podłogowe	pyła OSB - 2,2 cm	legary drewniane 5,0 x 5,0 cm	folia paroprzepuszczalna	pas dachy przebiegający wzdłuż dachowców 8,0 x 20,0cm / pomiędzy wala mineralna typu dach - 20,0 cm	ruszt z profilem osynkowniczym / pomiędzy rusztem wala mineralna typu dach - 10,0 cm	folia parozłocząca	pyła GK - 1,25 cm
------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------	---	--	--------------------	-------------------

4 DACH NR 1

blacha stalowa na rąbek stojący	systemowy podłokład wyguszlający
deskiowanie pełne / płyta OSB 1,5cm	
konstrukty drewniane 2,5 x 5,0cm	
membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna	
perforatoryczna wiązary dachowe 8,0 x 22,0 cm	
poziomych wiązaniach wełna mineralna typu dach - 22,0 cm	
folia parozłocząca	
plyta GK - 1,25 cm	
folia parozłocząca	

5 DACH NR 2

bleccha stalowa na rąbek stojący
systemowy podkład wyguszający
deskowanie pełne / płyta OSB 1,5cm
kontakty drewniane 2,5 x 5,0cm
membrana dachowa wysokopropuszczała
pościelonywane wiązary dachowe 8,0 x 22,0 cm
pościelony wiązarnia welna mineralna typu dach - 22,0 cm
ruszt z profili ocynkowanych
1 / pościelony uszczelnienia mineralna typu dach - 10,0 cm
folia parozalocyna
płyta GK - 1,25 cm

6 DACH NR 3

blecha stalowa na rpekt stojący systemowy podkład wysyluszający deskowanie polne / płyta OSB 1,5cm konkrety drewniane 2,5 x 5,0cm membrana dachowa wysokoparopuszczalna przebiłykowane więzary dachowe 8,0 x 22,0 cm poniżej więzaraniami wełna mineralna typu dach - 22,0 cm puszka strychowa ruszty z profili ocynkowanych / poniżej rusztów wełna mineralna typu dach - 10,0 cm folia parozalocajna plyta GK - 1,25 cm

UTWARDZENIE TERENU - TARAS

7 / SCHODY WEJŚCIOWE

koszka betonowa - 6,0 cm
podsyпка plastikowa stabilizowana - 5,0 cm
podbudowa drogową zagęszczona - 30,0 cm
grunt rodzimy

A ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA

grunt rodzimy	
ciąta kubiczowa	
piły styropianowe XPS typu fundament - 5,0 cm	
izolacja przeciwwilgociowa - 2 x masa KMB	
ściana fundamentowa z bloczków betonowych - 24,0 cm	
izolacja przeciwwilgociowa - 2 x masa KMB	
ciąta kubiczowa	

B ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA

grunt rodzimy	
folia kulbekowa	
izolacja przeciwwilgociowa - 2 x masa KMB	
ściana fundamentowa z bloczków betonowych - 24,0 cm	
izolacja przeciwwilgociowa - 2 x masa KMB	
folia kulbekowa	

© COKOL

tynek zewnętrzny silikonowy
zaprawa klejąca na siatce
plyty styropianowe XPS typu fundament - 5,0 cm
włeniec żalibetowy (wg proj. konstr.) - 24,0 cm

D ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tylnik zewnętrzny silikonowy	
zaprawa klejona na stalce	
pręty styropianowe EPS 100 typu łasada -	10,0 cm
membrana wiatroizolacyjna	
płyta OSB -	1,5 cm
słupki drewniane	16,0 cm x 4,5 cm
/ pomiędzy słupkami wełna mineralna -	16,0 cm
folia paronizacyjna	
ruszt z profili ocynkowanych -	8,0 cm
/ pomiędzy rusztem wełna mineralna -	8,0 cm
płyta GKF -	1,25 cm

E ŚCIANA WEWNĘTRZNA

plyta GKf - 1,25 cm	plyta OSB - 1,8 cm	skłupki drewniane 16,0 cm x 4,5 cm	/ pomiędzy skłupkami wełna mineralna - 16,0 cm	plyta OSB - 1,8 cm	plyta GKf - 1,25 cm
---------------------	--------------------	------------------------------------	--	--------------------	---------------------

F ŚCIANA DZIAŁOWA NR 1

skupki drewniane wiązana drewnianego 8,0 cm x 16,0 cm
/ pomiędzy słupkami wieńca mineralna - 8,0 cm
ruszt z profili ocynkowanymi - 10,0 cm
/ pomiędzy rusztem wieńca mineralna - 10,0 cm
folia parocizacyjna
pyta GKf - 1,25 cm

ŚCIANA DZIAŁOWA NR 2

plyta GK-F - 1,25 cm
ruszt z profili ocynkowanych - 10,0 cm
/ pomiędzy rusztem wełna mineralna - 10,0 cm
plyta GK-F - 1,25 cm

		Nr tytuł: A8	
Pracownia architektoniczno - konstrukcyjna MONOLIT Szymon Polata, 43-332 Piszczawka, ul. Piłsna 1 kom. 782-066-288, www.monolitymonolit.pl		Skala: 1:75	
Nazwa rysunku: WARSTWY PRZEKROJOWE		Data: 04.05.2023	
Temat: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI			
Adres inwestycji: dz. nr 212/38, 43-330 Stara Wieś ul. Zaczą, obcyę: 0008 Stara Wieś Dobra jedn. ewid.: 2402/05, 5 Włanowice obszar wiejski			
Inwestor: p. Emilia i Przemysław Duraj zam. ul. Zaczą 3, 43-330 Stara Wieś			
Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Oszek upr. nr MPOIA.029/2020 mgr inż. Szymon Polata			