

PRZEKRÓJ A - A

Legenda:

- 5.0 | pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
- 5.0 |łaty 5x8 cm
- 2.5 | kontrłaty 2,5 x 5 cm
- 22.0 | pas góry więzara 4,5x17 cm + welna** gr. 20cm
- 10.0 | stelaż stalowy do płyt g-k / welna** gr. 10cm
- folia paroizolacyjna
- 1,25 | płyta g-k

Roof Details:

- 35° / 70.02%
- 5.0 | pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
- 5.0 |łaty 5x8 cm
- 2.5 | kontrłaty 2,5 x 5 cm
- 22.0 | pas góry więzara

Wall Details:

- 2.0 | posadzka - parkiet/gres
- 2.2 | płyta OSB
- podkładka akustyczna np. filcowa
- 22.0 | pas dolny więzara 4,5x22
- /welna** 22cm
- 14.0 | stelaż stalowy do płyt g-k
- /welna** 14 cm
- folia paroizolacyjna
- 1,25 | płyty g-k

Floor Details:

- 2.0 | posadzka
- 5.0 | szlichta zbr fi 3 co 15cm
- folia paroizolacyjna
- 20.0 | styropian*
- 3x folia PE 0.2mm
- 10.0 | podkład chudo betonowy zbr. siatkami fi 4,5 co 15cm
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Foundation Details:

- folia kubelkowa
- izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafulex 2x
- zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
- 18.0 | styropian*
- 24.0 | ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm na zapr. cement.
- 5.0 | styropian*
- zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
- izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nafulex 2x

Other Notes:

- zachować minimum 5 cm dystans pomiędzy wierzchościem ścian działowych a spodem pasa dolnego więzarów
- wieniec 25x24cm
- nadproże L-19
- wieniec 25x24cm nadproże 25x24 poz N-I
- OKAP - od czoła okapu deska czółowa wym. 3x22cm + deska 4x12cm. Rynna R120 o spadku 1.5% na rynkach mocowanych pod pokryciem dachowym. Wykończenie obróbką blacharską. Podbitka - wykończenie tynkiem cienkowarstwowym na styropianie 2cm. Wariantowo - z płyt HPL na konstrukcji drewnianej.

PRZEKRÓJ B - B

Legenda:

- 5.0 pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
- 5.0łaty 5x6 cm
- 2.5 kontrłaty 2,5 x 5 cm
- 22.0 folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewnątrz
- 22.0 pas górny wiązara 4,5x17 cm + welna" gr. 20cm
- 10.0 stelaż stalowy do płyt g-k/welna" gr. 10cm
- 1.25 folia paroizolacyjna
- 1.25 płyta g-k

Legenda (długość):

- 2.0 posadzka - parkiet gres
- 2.2 płyta OSB
- 22.0 podkładka akustyczna - np. fiocwa
- 22.0 pas dolny wiązara 4,5x22
- 14.0 welna" 22cm
- 14.0 stelaż stalowy do płyt g-k
- 1.25 welna" 14 cm
- 1.25 folia paroizolacyjna
- 1.25 płyty g-k

Legenda (podłoga):

- 2.0 posadzka
- 5.0 szlachta zbr. fi 3 co 15cm
- 5.0 folia paroizolacyjna
- 5.0 styropian"
- 3x folia PE 0.2mm
- 10.0 podkład chudobetonowy zbr. siatkami fi 4.5 co 15cm
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (fundament):

- 2.0 posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
- 10.0 wywłoka zbr. siatką fi 3 co 15 cm
- 3x folia PE 0.2 mm
- 15.0 podkład chudobetonowy
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (dach):

- 5.0 pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
- 5.0łaty 5x6 cm
- 2.5 kontrłaty 2,5 x 5 cm
- 22.0 folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewnątrz
- 22.0 pas górny wiązara

Legenda (ściana):

- OKAP - od czoła okapu deska czołowa w wym. 3x22cm + deska 4x8cm. Rywna R120 o spadku 1.5% na rynkach mocowanych pod pokryciem dachowym. Wykończenie czołową blacharską. Podkład - wykończenie tynkiem cienkowarstwowym na styropianie 20m. Warianowo - z płyt HPL na konstrukcji drewnianej.

Legenda (podłoga):

- 2.0 posadzka
- 5.0 szlachta zbr. fi 3 co 15cm
- 5.0 folia paroizolacyjna
- 5.0 styropian"
- 3x folia PE 0.2mm
- 10.0 podkład chudobetonowy zbr. siatkami fi 4.5 co 15cm
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (fundament):

- 2.0 posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
- 10.0 wywłoka zbr. siatką fi 3 co 15 cm
- 3x folia PE 0.2 mm
- 15.0 podkład chudobetonowy
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (dach):

- 5.0 pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
- 5.0łaty 5x6 cm
- 2.5 kontrłaty 2,5 x 5 cm
- 22.0 folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewnątrz
- 22.0 pas górny wiązara

Legenda (ściana):

- OKAP - od czoła okapu deska czołowa w wym. 3x22cm + deska 4x8cm. Rywna R120 o spadku 1.5% na rynkach mocowanych pod pokryciem dachowym. Wykończenie czołową blacharską. Podkład - wykończenie tynkiem cienkowarstwowym na styropianie 20m. Warianowo - z płyt HPL na konstrukcji drewnianej.

Legenda (podłoga):

- 2.0 posadzka
- 5.0 szlachta zbr. fi 3 co 15cm
- 5.0 folia paroizolacyjna
- 5.0 styropian"
- 3x folia PE 0.2mm
- 10.0 podkład chudobetonowy zbr. siatkami fi 4.5 co 15cm
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (fundament):

- 2.0 posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
- 10.0 wywłoka zbr. siatką fi 3 co 15 cm
- 3x folia PE 0.2 mm
- 15.0 podkład chudobetonowy
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (dach):

- 5.0 pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
- 5.0łaty 5x6 cm
- 2.5 kontrłaty 2,5 x 5 cm
- 22.0 folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewnątrz
- 22.0 pas górny wiązara

Legenda (ściana):

- OKAP - od czoła okapu deska czołowa w wym. 3x22cm + deska 4x8cm. Rywna R120 o spadku 1.5% na rynkach mocowanych pod pokryciem dachowym. Wykończenie czołową blacharską. Podkład - wykończenie tynkiem cienkowarstwowym na styropianie 20m. Warianowo - z płyt HPL na konstrukcji drewnianej.

Legenda (podłoga):

- 2.0 posadzka
- 5.0 szlachta zbr. fi 3 co 15cm
- 5.0 folia paroizolacyjna
- 5.0 styropian"
- 3x folia PE 0.2mm
- 10.0 podkład chudobetonowy zbr. siatkami fi 4.5 co 15cm
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (fundament):

- 2.0 posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
- 10.0 wywłoka zbr. siatką fi 3 co 15 cm
- 3x folia PE 0.2 mm
- 15.0 podkład chudobetonowy
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (dach):

- 5.0 pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
- 5.0łaty 5x6 cm
- 2.5 kontrłaty 2,5 x 5 cm
- 22.0 folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewnątrz
- 22.0 pas górny wiązara

Legenda (ściana):

- OKAP - od czoła okapu deska czołowa w wym. 3x22cm + deska 4x8cm. Rywna R120 o spadku 1.5% na rynkach mocowanych pod pokryciem dachowym. Wykończenie czołową blacharską. Podkład - wykończenie tynkiem cienkowarstwowym na styropianie 20m. Warianowo - z płyt HPL na konstrukcji drewnianej.

Legenda (podłoga):

- 2.0 posadzka
- 5.0 szlachta zbr. fi 3 co 15cm
- 5.0 folia paroizolacyjna
- 5.0 styropian"
- 3x folia PE 0.2mm
- 10.0 podkład chudobetonowy zbr. siatkami fi 4.5 co 15cm
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (fundament):

- 2.0 posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
- 10.0 wywłoka zbr. siatką fi 3 co 15 cm
- 3x folia PE 0.2 mm
- 15.0 podkład chudobetonowy
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (dach):

- 5.0 pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
- 5.0łaty 5x6 cm
- 2.5 kontrłaty 2,5 x 5 cm
- 22.0 folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewnątrz
- 22.0 pas górny wiązara

Legenda (ściana):

- OKAP - od czoła okapu deska czołowa w wym. 3x22cm + deska 4x8cm. Rywna R120 o spadku 1.5% na rynkach mocowanych pod pokryciem dachowym. Wykończenie czołową blacharską. Podkład - wykończenie tynkiem cienkowarstwowym na styropianie 20m. Warianowo - z płyt HPL na konstrukcji drewnianej.

Legenda (podłoga):

- 2.0 posadzka
- 5.0 szlachta zbr. fi 3 co 15cm
- 5.0 folia paroizolacyjna
- 5.0 styropian"
- 3x folia PE 0.2mm
- 10.0 podkład chudobetonowy zbr. siatkami fi 4.5 co 15cm
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (fundament):

- 2.0 posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
- 10.0 wywłoka zbr. siatką fi 3 co 15 cm
- 3x folia PE 0.2 mm
- 15.0 podkład chudobetonowy
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (dach):

- 5.0 pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
- 5.0łaty 5x6 cm
- 2.5 kontrłaty 2,5 x 5 cm
- 22.0 folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewnątrz
- 22.0 pas górny wiązara

Legenda (ściana):

- OKAP - od czoła okapu deska czołowa w wym. 3x22cm + deska 4x8cm. Rywna R120 o spadku 1.5% na rynkach mocowanych pod pokryciem dachowym. Wykończenie czołową blacharską. Podkład - wykończenie tynkiem cienkowarstwowym na styropianie 20m. Warianowo - z płyt HPL na konstrukcji drewnianej.

Legenda (podłoga):

- 2.0 posadzka
- 5.0 szlachta zbr. fi 3 co 15cm
- 5.0 folia paroizolacyjna
- 5.0 styropian"
- 3x folia PE 0.2mm
- 10.0 podkład chudobetonowy zbr. siatkami fi 4.5 co 15cm
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (fundament):

- 2.0 posadzka - gres mrozoodporny - ze spadkiem
- 10.0 wywłoka zbr. siatką fi 3 co 15 cm
- 3x folia PE 0.2 mm
- 15.0 podkład chudobetonowy
- piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

Legenda (dach):

- 5.0 pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
- 5.0łaty 5x6

5.0 pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)***
 5.0łaty 5x8 cm
 2.5 kontrłaty 2,5 x 5 cm
 folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewnątrz
 22.0 pas góry wiązary 4,5x17 cm + wełna* gr. 20cm
 10.0 stelaż słabowy do płyt g-k / wełna* gr. 10cm
 folia paroizolacyjna
 1.25 płyta g-k

35°
 70.02%

123
 +3.01

2

schody drewniane
 wg. odrębnego
 opracowania

szafa we wnęce
 pod schodami

nadproziowiec
 60x24cm
 poz.NW-1

270
 237
 19
 51
 60
 16
 14
 14
 45
 60
 14
 227
 117
 155
 5
 38
 40
 38
 60
 100

+2.76
 +2.16
 +0.81
 +0.90
 +0.00
 -0.25
 -0.94
 -1.25

+2.85
 +2.51
 +2.25

folia kubelkowa
 izol. przeciwwodowa-rip. prepar. nafuflex 2x
 zaprawa klejowa na siatce wsiw.1*** 2x
 styropian*
 24.0 ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm
 na zapr. cement.
 5.0 styropian*
 zaprawa klejowa na siatce wsiw.1*** 2x
 izol. przeciwwodowa-rip. prepar. nafuflex 2x

2

drzwi opaskowy jako warst. -
 nie objęty opracowaniem

baza fundamentowa
 40x60 cm