

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI BALKONOWYCH

OKNA ZEWNĘTRZNE I DRZWI BALKONOWE OKNOPLUS												LUKSFERY	OKNA DACHOWE FAKRO
SYMBOL	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	OB6	ZO1	ZO2	ZOB1	OL	OP1		
SCHEMAT widok z zewnątrz 1:100													
Sz x Hz [mm]	570 x 2400	2170 x 2400	3470 x 2400	3920 x 2400	5370 x 2400	Sz=1370 H1z=1910 H2z=2965	Sz=2170 H1z=1290 H2z=2950	Sz=2170 H1z=2950 H2z=1290	Sz=2770 H1z=3685 H2z=1575	200 x 2400	940 x 1400		
So x Ho [mm]	600 x 2450	2200 x 2450	3500 x 2450	3950 x 2450	5400 x 2450	So=1400 H1o=1960 H2o=3015	So=2200 H1o=1340 H2o=3000	So=2200 H1o=3000 H2o=1340	So=2800 H1o=3735 H2o=1625	200 x 2400			
ILOŚĆ [szt.]	PARTER	2	1	1	1	1	-	-	-	3	-		
	PODDASZE	-	-	-	-	-	1	1L	1P	-	4		
	RAZEM	2	1	1	1	1	1	1L	1P	3	4		
UWAGI	dopuszczalne U≤ 0,9 W/(m2 x K)	drzwi przesuwne, dopuszczalne U≤ 0,9 W/(m2 x K)	-	drzwi przesuwne, dopuszczalne U≤ 0,9 W/(m2 x K)	drzwi przesuwne, dopuszczalne U≤ 0,9 W/(m2 x K)	-	-	-	drzwi przesuwne	pustak szklany	okno polaciowe		

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DRZWI ZEWNĘTRZNE			DRZWI WEWNĘTRZNE								BRAMA GARAŻOWA HORMANN					
SYMBOL			DZ1		D1		D2		D3		D3*		DW1		BG1	
SCHEMAT widok z zewnątrz 1:100																
Sz x Hz [mm]			1670 x 2200													
S x H [mm]			-		800 x 2000		800 x 2000		900 x 2100		900 x 2100		2600 x 2580		5000 x 2375	
So x Ho [mm]			1700 x 2320		920 x 2080		920 x 2080		800 x 2000		800 x 2000		2600 x 2580		5000 x 2350	
ILOŚĆ [szt.]	PARTER	1L	-	2L	1P	1L	1P	-	1P	-	-	1L	-	1		
	PODDASZE	-	-	2L	2P	-	-	-	-	1L	1P	-	-	-		
	RAZEM	1L	-	4L	3P	1L	1P	-	1P	1L	1P	1L	-	1		
UWAGI			drzwi wejściowe zewnętrzne zestaw stolarki montować na profilu poszerzającym zgodnie z wytycznymi producenta po wcześniejszym obmiarze na budowie zestaw stolarki wejściowej należy wykonać ze skrzydłem drzwi o szer. 90cm w świetle		drzwi należy wykonać z otworami lub podciąć w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m ² zgodnie z rysunkami wentylacji mechanicznej		drzwi szczelne, drzwi do garażu należy montować w otworze, od strony wiatrolapu		drzwi należy wykonać z otworami lub podciąć w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m ² zgodnie z rysunkami wentylacji mechanicznej		drzwi należy wykonać z otworami lub podciąć w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m ² zgodnie z rysunkami wentylacji mechanicznej drzwi przesuwne z kasetą zamontowaną wewnątrz G-K		zestaw stolarki wewnętrznej należy wykonać ze skrzydłem drzwi o szer. 90cm i wys. 200cm w świetle drzwi przesuwne		brama garażowa segmentowa (kolor CH 703 Anthrazit metallic) Rekomendowana brama garażowa segmentowa Hormann LPU42.	

ABY UZYSKAĆ POMOC PRZY WYBORZE STOLARKI OKIENNEJ I BRAMY GARAŻOWEJ SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PARTNEREM TECHNOLOGICZNYM:

OknoPlus

Partner technologiczny - stolarka okienna
www.oknoplus.com.pl/kontakt
homekoncept@oknoplus.com.pl



Partner technologiczny - brama garażowa
www.hormann.pl/partnerzy-handlowi
info@hormann.pl

UWAGA:

Stolarkę okienną i drzwi balkonowych zaprojektowano jako PVC. Stolarkę okienną należy zastosować dedykowaną dla budownictwa energooszczędnego o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 0,8 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$ ze szkłem niskoemisyjnym.

Okna dachowe FAKRO FTT U6 o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Drzwi zewnętrzne wejściowe ocieplone należy zastosować dedykowane dla budownictwa energooszczędnego o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 0,9 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$

Brama garażowa segmentowa. Zaleca się zastosować bramę garażową ocieploną o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 1,2 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$

Drzwi wewnętrzne drewniane lub z płyty MDF.

UWAGI:

- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ NALEŻY WYKONAĆ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE, A WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW I PODANE DANE ILOŚCIOWE STOLARKI NALEŻY KĄDORAŻOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA.

- OKNA NALEŻY MONTOWAĆ NA PROFILU POSZERZAJĄCYM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA PO WCZEŚNIEJSZYM OBMARZE NA BUDOWIE.

- DRZWI POWINNY MIEĆ ZAPEWNIONE OTWORY O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ $0,022 \text{ m}^2$ WYKONANE W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI, ABY ZAPEWNIŁY DOPŁYW POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ WG RYS. INSTALACJI.

UWAGI:

- PRZED ZŁOŻENIEM PROJEKTU DO URZĘDU W CELU UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, NALEŻY UZUPEŁNIĆ NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ O PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ DOKONAĆ JEGO ADAPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA Z ODPOWIEDNIMI UPRAWNIENIAMI.

- WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY I SPECYFIKACJE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, DOKONANIEM ZAMÓWIENIA.

- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM, A NIEUJĘTE NA RYSUNKACH LUB ODWROTNIE, NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

- DO WYKONANIA NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE RP I EU - CAŁOŚĆ PRAC NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI SANITARNYMI, BHP I P.POŻ, OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI, NORMAMI BRANŻOWYMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

- WSZYSTKIE MATERIAŁY I SYSTEMY WYBRANE SĄ PRODUKTAMI SUGEROWANYMI I MOŻE NASTĄPIĆ ICH ZAMIANA NA PRODUKT INNY POD WARUNKIEM RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH OD WYSPESYFIKOWANEGO PRODUKTU.



HomeKONCEPT 31-559 Kraków, ul. Grzegorzeczka 67F/1
www.homekoncept.pl

Temat opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM
HomeKONCEPT 79

Branża: ARCHITEKTURA
Data opracowania: 04.2020

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Projektant:
mgr inż. arch. Jacek Niebieszczański
upr. nr MPOIA/026/2009

Investor:

Adres inwestycji:

Adaptacja: Data adaptacji:

Skala: 1:100
Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Nr rysunku: A.4.1

NINIEJSZE OPRAWCOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ, Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. ORYGINALNY PROJEKT ZAWIERA HOLOGRAM: NA STRONIE TYTUŁOWEJ, NA RZUCIE PARTERU I PODDASZA, PIECZĄTKĘ W KOLORZE NIEBISKIM NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH.