



PODBUDOWE WYKONAĆ Z GRUNTÓW NIEWYSADZNIOWYCH, DOBRZE PRZEPUSZCZALNYCH, NATURALNYCH LUB PRZEKRUSZONYCH O UZIARNIENIU ODPOWIAJĄCYM ŻWIROM, PIASKOM GRUBYM ORAZ ŚREDNIEM LUB MIESZANINIE TYCH GRUNTÓW, POD WARUNKIEM ŻE ZAWARTOŚĆ CZĄSTEK O ŚREDNICY ZASTĘPCZEJ 0,02 mm NIE PRZEKROCZY 10%. GRUNT ZAGĘŚCIĆ DO POZIOMU min.  $l_s = 0,98$ .

LOKALIZACJA INSTALACJI DRENARSJĘ  
PRZEWODY ŚREDNICY >DN 80MM  
ZALECA SIĘ OWINAĆ GEOWŁÓKNINĄ  
SZER 1. W CELU ZABEZPIECZENIA  
PRZED ZAMULENIEM

UWAGA: wymiary podano w tynkach

GRUPA ZGODNY				
Lotnicza 40D, 26-001 Masłów Pierwszy, Telefon: 730 999 869				
OBIEKT:	PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO "DOMEK EKO ZGODNY"			
	STADIUM:	PROJEKT KONCEPCYJNY		
	TREŚĆ:	PRZEKRÓJ A-A		
				NR RYS.
				1:100
				03.2026