

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI BALKONOWYCH

OKNA ZEWNĘTRZNE OKNOPLUS									
SYMBOL	O1	O2	O3	O3'	O4	O5	O5'	O6	O7
SCHEMAT widok z zewnątrz 1:100									
Sz x Hz [mm]	1080 x 2470 + 910 x 2470 + 860 x 2470	2000 x 2470	2500 x 2470	3470 x 2470	1070 x 2470	4670 x 2470	600 x 2470	2400 x 2470	2000 x 2070
So x Ho [mm]	1095 x 2520 + 910 x 2520 + 875 x 2520	2030 x 2520	2530 x 2520	3500 x 2520	1100 x 2520	4700 x 2520	630 x 2520	2430 x 2520	2030 x 2120
LICZBA [szt.]	PARTER	1	3	1	1	1	1	1	-
	PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	1
	RAZEM	1	3	1	1	1	1	1	1
UWAGI	zestaw okien łączony z drzwiami DZ1; montować na profilu poszerzającym zgodnie z wytycznymi producenta po wcześniejszym obmiarze na budowie; fix	zestaw okienny z oknem przesuwным	fix	zestaw okienny z oknem przesuwным	fix	zestwa okienny z dwoma skrzydłami przesuwnymi	okno uchylno-rozwiernie	zestaw okienny z oknem przesuwным	zestaw okienny z oknem przesuwным okno wyposażać w systemową szklaną balustradę h _{min} =90 cm tworząc portfenetry

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OKNA ZEWNĘTRZNE OKNOPLUS		OKNA DACHOWE FAKRO
SYMBOL	O7'	O8
SCHEMAT widok z zewnątrz 1:100		
Sz x Hz [mm]	2120 x 2070	2120 x 2070
So x Ho [mm]	2150 x 2120	2150 x 2120
LICZBA [szt.]	PARTER	-
	PIĘTRO	1
	RAZEM	1
UWAGI	zestaw okienny z oknem przesuwным	okno uchylno-rozwiernie; okno wyposażać w systemową szklaną balustradę h _{min} =90 cm tworząc portfenetry

DRZWI ZEWNĘTRZNE				DRZWI WEWNĘTRZNE			
SYMBOL	DZ1	DZ2	D1	D2	D3	D4	
SCHEMAT widok z zewnątrz 1:100							
S x H [mm]	900 x 2420	800 x 2000	800 x 2000	800 x 2000	800 x 2000	800 x 2000	
So x Ho [mm]	1150 x 2520	1110 x 2080	920 x 2080	920 x 2080	1650 x 2080	2300 x 2800	
LICZBA [szt.]	PARTER	1L	-	1L	-	1L	3P
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	1L	-	1L	-	3L	6P
UWAGI	drzwi łączone z oknem O1; montować na profilu poszerzającym zgodnie z wytycznymi producenta po wcześniejszym obmiarze na budowie; zestaw stolarki zewnętrznej - wejściowej, należy wykonać ze skrzydłem drzwi o szerokości w świetle min. 90 cm	drzwi należy wykonać z otworami lub podcięciem w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²	drzwi do kotłowni, wykonać jako szczelne	drzwi przesuwne, ukryte w kasecie	drzwi należy wykonać z podcięciem w dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m²		

UWAGI:

- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ NALEŻY WYKONAĆ NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE, A WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW I PODANE DANE ILOŚCIOWE STOLARKI NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA.
- MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ ZALECA SIĘ WYKONAĆ NA POSZERZENIACH PODPIERAJĄCYCH OKNO WYKONANYCH Z SYSTEMOWYCH LISTEW PODPROGOWYCH. W CELU LIKWIDACJI MOSTKA CIEPŁEGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ PODWALINĘ KLINART, PUOTERM LUB PURENIT. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW HST OKNA NALEŻY MONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO BŁOCKÓW ISOMUR LUB ZASTOSOWAĆ POSZERZENIA DEDYKOWANE DO TEGO TYPU OKIEN.

- W PROJEKCIE NA RYSUNKACH I W ZESTAWIENIU STOLARKI PRZYJĘTO WYMIARY UWZGLĘDNIAJĄCE OKREŚLONE WARTOŚCI LUZÓW MONTAŻOWYCH. PRZY OPRACOWYWANIU PROJEKTU WARSZTATOWEGO DO ZAMÓWIENIA STOLARKI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WYMAGANE LUZY MONTAŻOWE DLA DANEGO SYSTEMU PRODUCENTA I WYBRANEGO SPOSOBU MONTAŻU.

UWAGA:

Stolarkę okienną i drzwi balkonowe zaprojektowano jako PVC i ALU firmy OknoPlus. Zamiennie można użyć stolarkę drewniano-aluminiową Innoview firmy Fakro lub aluminiową ALUPROF. Stolarka okienna dedykowana dla budownictwa energooszczędnego o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ze szkłem niskoemisyjnym.

Okna dachowe FAKRO o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Drzwi zewnętrzne wejściowe ocieplone należy zastosować dedykowane dla budownictwa energooszczędnego o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

ABY UZYSKAĆ POMOC PRZY WYBORZE STOLARKI OKIENNEJ I BRAMY GARAŻOWEJ SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PARTNEREM TECHNOLOGICZNYM:

OknoPlus

Partner technologiczny - stolarka okienna
www.oknoplus.com.pl/kontakt
homeconcept@oknoplus.com.pl



Partner technologiczny - brama garażowa
www.hormann.pl/partnerzy-handlowi
info@hormann.pl

UWAGI:

- PRZED ZŁOŻENIEM PROJEKTU DO URZĘDU W CELU UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ, NALEŻY UZUPEŁNIĆ NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ O PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ORAZ DOKONAĆ JEGO ADAPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA Z ODPOWIEDNIAMI UPRAWNIENIAMI.

- WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY I SPECYFIKACJE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ.

- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM, A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH LUB ODWROTNIE, NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

- DO WYKONANIA NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE RP I EU - CAŁOŚĆ PRAC NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI SANITARNYMI, BHP I P.POŻ. OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI, NORMAMI BRANŻOWYMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

- WSZYSTKIE MATERIAŁY I SYSTEMY WYBRANE SĄ PRODUKTAMI SUGEROWANYMI I MOŻE NASTĄPIĆ ICH ZAMIANA NA PRODUKT INNY POD WARUNKIEM RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH OD WYSPECYFIKOWANEGO PRODUKTU.

HOMEKONCEPT.

HOMEKONCEPT
ul. Grzegórzecka 67F/1, 31-559 Kraków
www.homeconcept.pl

Temat opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY DOMU JEDNORODZINNEGO
HOMEKONCEPT 98 L (ZE ZMIANAMI)

Branża:

ARCHITEKTURA

Data opracowania:

06.2023/
06.2025

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektant: (autor projektu bazowego)

mgr inż. arch. Bartłomiej Szymańczuk
upr. nr MPOIA/006/2021

Projektant: (autor zmian w projekcie)

mgr inż. arch. Agnieszka Klimczak
upr. nr MPOIA/002/2003

Zespół projektowy: (projekt bazowy)

mgr inż. arch. Wojciech Pismenko
Zespół projektowy: (zmiany w projekcie)

mgr inż. arch. Viktorina Tsybaliuk

Inwestor:

Adres inwestycji:

Adaptacja:

Data adaptacji:

Skala:

1:100

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Nr rysunku:

A 4.1

NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. ORYGINALNY PROJEKT ZAWIERA HOLOGRAM: NA STRONIE TYTUŁOWEJ, NA RZUCIE PARTERU I PODDASZA, PIECZĄTKĘ W KOLORZE NIEBESKIM NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH.